

**HELIOS****SPEKTRA®****HELIOS****SPEKTRA®**

Zvážte odporúčané riedenie interiérovej farby, pretože ak je farba príliš zriedená, tak zhoršuje kryciu schopnosť.

Doba sušenia závisí od teploty a vlhkosti v izbe. Doba sušenia je oveľa dlhšia pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti; a kratšia pri vyšších teplotách, čo môže spôsobiť nerovnomerný vzhľad zaschnutej farby. Odporúčame natierať pri bežných podmienkach vzduchu.

Po nanesení prvej vrstvy náteru, zakryte valček kuchynskou fóliou, aby ste zabránili zasušeniu farby na ňom. Po dokončení natierania, umyte okamžite pracovný nástroj studenou vodou s pár kvapkami čistiaceho prostriedku. Potom rovnomerne opláchnite valček čistou vodou. Aby ste odstránili prebytočnú vodu, intenzívne otáčajte valčekom na držiaku.

**UŽITOČNÉ RADY**

## Perfect White

Výnimočne biela interiérová farba  
s vysokou krycou schopnosťou



**Helios TBLUS** d.o.o.  
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia  
T +386 1 722 40 00  
E [deco.coatings@helios.si](mailto:deco.coatings@helios.si)  
[www.helios-deco.com](http://www.helios-deco.com)  
Člen skupiny HELIOS.

# Pre svetlejší domov

**SPEKTRA Perfect White** je interiérová farba na vnútorné steny, ktorá je vhodná na steny a stropy, a taktiež na obnovu starých náterov. Ponúka neobyčajnú belosť a vysokú kryciu schopnosť. Vďaka vysokej paropriepustnosti, je táto farba vhodná najmä pre použitie v spálňach a v iných izbách, v ktorých sa odporúča kvalitná výmena vodnej pary.

Používa sa na všetky typy minerálnych omietok, vláknocementových panelov, tapiet vyrobených zo skleného vlákna, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov.

- jednoduché nanášanie
- vysoký stupeň paropriepustnosti
- odolná na suchý oter
- šetrná k zdraviu a životnému prostrediu

# Použitie

Povrch musí byť čistý od prachu, uvoľnených častíc, mastnoty a iných nečistôt. Odstráňte staré, nekvalitné nátery. Väčšie pukliny a poškodené časti povrchu vyplňte vhodnými materiálmi na minerálnej báze. Naimpregnujte **SPEKTRA akrylovou impregnáciou**. Pred natieraním musí byť povrch suchý a pevný. Potom naneste farbu **SPEKTRA Perfect White**, ktorá sa pred použitím musí dobre premiešať a riedi sa vodou maximálne do 10 %. Nanášajte valčekom, štetcom alebo striekaním. Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame nanosenie vo dvoch vrstvách. Čas sušenia medzi jednotlivými vrstvami je 4–6 hodín. 1 l náteru pokryje 8–12 m<sup>2</sup> povrchu v jednej vrstve.

# Systém nanášania

| IMPREGNÁCIA                                   | VYROVNÁVANIE                                           | KONEČNÝ NÁTER                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 ×<br><b>SPEKTRA</b><br>akrylová impregnácia | 2 ×<br><b>SPEKTRA vnútorný</b><br>tmel (podľa potreby) | 2 ×<br><b>SPEKTRA</b><br>Perfect White |



- NEOBYČAJNÁ BELOSŤ



- VYSOKÁ UMÝVATEĽNOSŤ



**Klasifikácia (EN 13 300)**

**Stupeň lesku:** mat

**Trieda umývateľnosti:** trieda 5

**Krycia schopnosť:** trieda 1 s 1 l na 6 m<sup>2</sup>