



SPEKTRA Domflok Pearl

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Bezfarebný konečný náter so strieborným efektom na ochranu a dekoráciu vnútorných povrchov stien denných priestorov, v halách, v chodbách, v aulách, na schodiskách (verejných priestorov, hotelov, ubytovní ...) a v iných priestoroch.

Vhodný na natieranie veľmi kvalitných umývateľných disperzných náterov.

VLASTNOSTI

- hodvábné lesklý vzhľad náteru
- priehľadný vzhľad filmu
- výborná umývateľnosť
- jednoduché čistenie neabrazívnymi prípravkami

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	akrylová kopolymérová disperzia a osobitné zložky
FAREBNÝ ODTIEŇ	strieborný
TÓNOVANIE	pigmentovými pastami, ktoré sú vhodné pre farby na vodnej báze do 3% a disperznými farbami, ktoré sú vhodné na vytváranie odtieňa
LESK (EN 13300)	stredný lesk
HUSTOTA	1,0 – 1,1 kg/l
UMÝVATEĽNOSŤ (EN 13300)	trieda 1-2 (DIN 53778-S)
RIEDENIE	voda
EU VOC kategória a limity	Hraničná hodnota prchavých organických zlúčenín kategória A(I): 200 g/l (2010). Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín vo výrobku: 83 g/l.
BALENIE	2 l
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a odporúčeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok upotrebitelný do dátumu uvedenom na obale NESMIE ZMRZNÚŤ!!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	štetec, špachtľa, tampón, rukavica, handrička, syntetická špongia, morská špongia,
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5°C
SCHNUTIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	suchý po 4 – 6 hodinách, úplne stvrdnutý po 7 dňoch
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednonásobnom nanosení 8 (špachtľa) – 30 (špongia) m ² / 1 l, praktická spotreba je závislá od techniky natierania.
ČISTENIE NÁRADIA	ihneď po použití vodou

Pred nanosením **SPEKTRA Domflok Pearl** musí byť podklad nafarbený kvalitnou disperznou farbou, ktorá sa pridá do riedenia farieb, ktoré sú odolné voči mokrému drhnutiu (trieda 2 alebo vhodnejšie (EN 13300)) (**SPEKTRA Latex mat** - možnosť vytvárania odtieňov v systéme **HGMIX**). Farba musí byť pred nanosením laku primerane vyschnutá.



NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD	KONEČNÁ ÚPRAVA
2x SPEKTRA Latex mat	1x SPEKTRA Domflok Pearl

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA

- Lak používame ako konečný náter pre dosiahnutie dekoratívneho účinku a výbornej umývateľnosti náteru.
- Pred použitím lak dobre premiešame. Riedenie je závislé od techniky nanášania.
- Lak počas nanášania tvorí mliečne zafarbený náter, keď sa vysuší je odtieň podkladu viditeľný a čiastočne zmenený dôsledkom strieborného farebného účinku.
- Povrchy ktoré sú natreté neumývateľnými disperznými farbami nie sú vhodné na nanesenie **SPEKTRA Domflok Pearl** (môže dôjsť k popraskaniu a odpadávaniu farebného filmu). Potrebné je nanesenie hore odporúčeného náteru na správne pripravený a impregnovaný podklad.
- Dekoratívny účinok laku **SPEKTRA Domflok Pearl** je závislý od spôsobu opracovania vlhkého náteru rôznymi nástrojmi (špachtľa, špongia, handra,...)
- Konečný vzhľad filmu závisí od podkladu. Hladký film rovnomerného lesku môžeme dosiahnuť na vyhladených povrchoch stien, ktoré musia byť pred nanesením základnej farby vyhladené **SPEKTRA vnútorným jemným tmelom** (dvojnásobné nanesenie s brúsením medzi vrstvami a konečným brúsením).
- Čas sušenia sa pri nižších teplotách a pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu predlžuje.
- Lak je úplne suchý a definitívne stvrdnutý približne za 7 dní – až po tomto čase ho môžeme čistiť neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami a vodou.