



SPEKTRA Extra

OBLAST' POUŽITIA

Na dekoráciu a ochranu vnútorných stenových a stropných povrchov. Je vhodná na všetky druhy minerálnych omietok, vlákno-cementových dosiek, betónu, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklenených vlákien, papierových a reliéfnych tapiet a starých náterov.

VLASTNOSTI

- výnimočná krycia schopnosť, matný vzhľad
- pekný, hladký farebný film
- odolná na mokrý oter
- široký výber odtieňov – **HGMIX**
- jednoduchá aplikácia
- vysoká paropriepustnosť
- zdraviu a okoliu priaznivá

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	Styrén-akrylátová kopolymérová disperzia, pigment, plnidlá a špeciálne prísady
FAREBNÉ ODTIENE	biela, HGMIX
TÓNOVANIE	pigmentovými pastami, ktoré sú vhodné na farby na vodnej báze, do 3 % a disperznými farbami, ktoré sú vhodné na tónovanie; HGMIX
LESK (EN 13 300)	mat
HUSTOTA	1,50 – 1,57 kg/l
UMÝVATEĽNOSŤ (EN 13 300)	Trieda 3 (čiastočne odolná na mokré čistenie)
PAROPRIEPUSTNOSŤ sd (EN ISO 8873:2012)	0,036±0,006m (trieda V1, vysoká paropriepustnosť)
RIEDENIE	vodou 5 do 10 %
EU VOC kategória a limity	IIA(a), 30g/l (2010); výrobok obsahuje: max. 22 g/l
BALENIE	2 l, 5 l, 10 l, 15 l
POUŽITEĽNOSŤ	Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5°C do +35°C, suchá miestnosť) je použiteľný do dátumu, ktorý je uvedený na obale. NEMIE ZMRZNÚT!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANAŠANIA	valček, štetec, striekanie
PRACOVNÉ PODMIENKY	Teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne + 5°C
SUŠENIE (T = +20°C, rel. vlhkosť 65%)	Suchý a vhodný na naniesenie ďalšej vrstvy po 4 – 6 hodinách
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednej vrstve postačuje 1 l na 10 - 14 m ² Praktická spotreba je závislá od absorpcie a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	Ihneď po použití vodou

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstráňte prach, zle držiace častice a ostatné nečistoty. Odstráňte staré nátery, ktoré sa odlupujú. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu opravte vhodnými materiálmi na minerálnej báze. Nasleduje impregnovanie **SPEKTRA akrylovou impregnáciou**. Podklad musí byť pred natieraním suchý a spevnený.

Plesňou a riasami znečistené povrchy stien pred natieraním ošetríte **SPEKTRA biocídnym prostriedkom SANITOL**. Keď steny uschnú, plesňu odstráňte mechanicky. Do farby pridajte **SPEKTRA ochranu proti plesni ZP**, ktorá dlhšiu dobu zabráňuje rastu mikroorganizmov. Škvryny od nikotínu, rozliatej vody, vodou rozpustiteľných tužiek pretrieme **SPEKTRA antinikotinovou farbou**, ktorá je súčasne aj finálnym náterom. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými alebo polo lesklými emailami alebo disperznými farbami očistite a obrúste brúsnym papierom (č. 150).



NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	ZAHLADENIE	FINÁLNY NÁTER
Nový nefarbený podklad - vápeno-cementové omietky - sadrokartónové dosky - betón a iné neporézne podklady		1x SPEKTRA akrylová impregnácia 1x SPEKTRA hĺbková impregnácia	2x SPEKTRA vnútorný tmel jemný (podľa potreby)	1 - 2x SPEKTRA Extra
Podklad natieraný disperznými farbami - viac vrstiev savých, neumývateľných náterov - hladké, lesklé, umývateľné nátery	Čistenie, odstraňovanie uvoľnených častíc, oprava poškodených miest čistenie, brúsenie	1x SPEKTRA akrylová impregnácia	2x SPEKTRA Vnútorný tmel jemný (podľa potreby)	

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA

- Pred použitím farbu dobre premiešajte.
- Čas sušenia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predĺži.
- Ak farbu rozriedite väčším množstvom vody od odporúčaného, krycia schopnosť farebného filmu sa primerane tomu zníži.
- V prípade tmavých odtieňov matných povrchov sa objavajú biele stopy, v prípade ak sa povrch čistí drsnými predmetmi, preto odporúčame chrániť náter jedným náterom laku SPEKTRA DOMFLOK.
- Odtiene tónovacích povrchov sa môžu odlišovať od štandardu v dôsledku rôznej priepustnosti a drsnosti podkladu a rozdielného osvetlenia. Takáto odchýlka nie je dôvodom na reklamáciu. Odchýlky v odtieňoch sú povolené výrobcom po ich zhodnotení vždy za tých istých podmienok.
- Krycia sila **SPEKTRA EXTRA** v červených, žltých, oranžových, bordových a zelených odtieňoch je slabšia, takže 2 nátery nie sú dostatočné. Odporúčame použiť **SPEKTRA Latex matt**, ktorý má tiež červené a žlté tieňovanie podkladu, aby sa dosiahla lepšia krycia sila takýchto odtieňov.