



SPEKTRA Fresh&Easy

OBLAST' POUŽITIA

Na ochranu a dekoráciu vnútorných stenových a stropných povrchov. Farba obsahuje mikroinkapsulovanú vôňu, ktorá sa dlhšiu dobu uvoľňuje do priestoru a tak ho obohacuje čerstvou vôňou. Dĺžka uvoľňovania vône je závislá od teploty miestnosti a vetrania.

Vhodná na všetky druhy minerálnych omietok, vlákno-cementových dosiek, betónu, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklenených vlákien, papierových a reliéfnych tapiet a starých náterov.

VLASTNOSTI

- obsahuje mikroinkapsulovanú vôňu jazmínu
- výnimočná krycia schopnosť už pri 1 vrstve
- teplý biely odtieň
- vysoká paropriepustnosť
- zdraviu a okoliu priaznivá

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	Vinylacetátová kopolymérová disperzia, pigment, plnidlá a špeciálne prísady
FAREBNÉ ODTIENE	biela
LESK (EN 13300)	mat
HUSTOTA	1,61 – 1,65 kg/l
UMÝVATEĽNOSŤ (EN 13 300)	trieda 5 (nie je umývateľná)
PAROPRIEPUSTNOSŤ Sd (EN ISO 7783-1)	0,014±0,006 (trieda V1, vysoká paropriepustnosť)
RIEDIENIE	vodou do 10 %
EU VOC kategória a limity	IIA(a), 140 g/l (2010); výrobok obsahuje: max. 10 g/l
BALENIE	2 l, 5 l, 10 l, 14 l
POUŽITEĽNOSŤ	Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5°C do +35°C, suchá miestnosť) je použiteľný do dátumu, ktorý je uvedený na obale. NESMIE ZAMRZNÚT!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	valček, štetec, striekanie
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne + 5°C
SUŠENIE (T = + 20 °C, rel. vlhkosť 65 %)	Suchý a vhodný na nanosenie ďalšej vrstvy po 4 – 6 hodinách
VÝDATNOSŤ	Teoretická: pri jednej vrstve postačuje 1 l na cca. 8 - 12 m ² Praktická spotreba je závislá od absorpcie a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	Ihneď po použití saponátom a vodou

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstráňte prach, zle držiace častice a ostatné nečistoty. Odstráňte staré nátery, ktoré sa odlupujú. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu opravte vhodnými materiálmi na minerálnej báze. Nasleduje impregnovanie **SPEKTRA akrylovou impregnáciou**. Podklad musí byť pred natieraním suchý a spevnený.

Plesňou a riasami znečistené povrchy stien pred natieraním ošetríte **SPEKTRA biocídnym prostriedkom SANITOL**. Keď steny uschnú, plesneň odstráňte mechanicky. Do **SPEKTRA vnútornej farby na steny Fresh&Easy** pridáme **SPEKTRA ochranou proti plesni ZP**, ktorá dlhšiu dobu zabráňuje rastu mikroorganizmov. Škrvrny od nikotínu, rozliatej vody, dechtu, vodou rozpustiteľných tužiek pretrieme **SPEKTRA antinikotínovou farbou**, ktorá je súčasne aj finálnym náterom. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými alebo pololesklými emailami alebo disperznými farbami očistite a obrúste brúsnym papierom (č. 150).



NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	ZAHLADENIE	FINÁLNY NÁTER
Nový nefarbený podklad - vápeno-cementové omietky - sadrokartónové dosky - betón a iné neporézne podklady		1x SPEKTRA akrylová impregnácia 1x SPEKTRA hĺbková impregnácia	2x HELIOS SPEKTRA vnútorný tmel jemný (podľa potreby)	1 - 2x SPEKTRA Fresh&Easy
Podklad natieraný disperznými farbami - viac vrstiev savých, neumývateľných náterov - hladké, lesklé, umývateľné nátery	čistenie, odstraňovanie uvoľnených častíc, oprava poškodených miest čistenie, brúsenie	1x SPEKTRA akrylová impregnácia		

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA

- Pred použitím farbu dobre premiešajte.
- Čas sušenia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predĺži.
- Ak farbu rozriedite väčším množstvom vody od odporúčaného, krycia schopnosť farebného filmu sa primerane tomu zníži.