



SPEKTRA Latex Semi-matt

OBLAST' POUŽITIA

Na ochranu a dekoráciu vysoko exponovaných stien v predizbách, chodbách, aulách, schodiskách (materské školy, školy, nemocnice) a ďalších priestoroch.

Vhodná je na nanášanie na všetky druhy minerálnych omietok, vláknocementových dosiek, betónu, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklenených vlákien, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov.

VLASTNOSTI

- hodvábný lesk náteru
- vysoko umývateľná
- neobsahuje rozpúšťadlá
- jednoduché čistenie
- odolnosť voči chemikáliám a dezinfekčným prostriedkom
- široký výber farebných odtieňov – **HGMIX**

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	styren-akrylátová disperzia, pigment, plnidlá a špeciálne prísady
ODTIENE	biela, odtiene podľa farebných vzorkovníc HGMIX (pastelové odtiene)
TÓNOVANIE	Pigmentovými pastami vhodnými na farby na vodnej báze do 3 % a disperznými farbami vhodnými na tónovanie; HGMIX
LESK (EN 13300)	polmat
HUSTOTA	1,30–1,33 kg / l
UMÝVATEĽNOSŤ (EN 13300)	trieda 1
PAROPRIEPUSTNOSŤ S _d (EN ISO 7783:2012)	0,36±0,005 m (trieda V ₂ , stredná paropriepustnosť)
RIEDENIE	Vodou do 10 % (valček, štetec); do 5 % (airless, vysokotlakové striekanie)
EU VOC kategória a limity	IIA(a), 30 g / l (2010); výrobok obsahuje: max. 5 g/l
BALENIE	2 l a 10 l
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5 °C do +35 °C, suchá miestnosť) je použiteľný do dátumu, ktorý je uvedený na obale. NESMIE ZAMRZNÚŤ!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	Valček (mikrovlákno, 9 mm), štetec, striekanie (airless, vysokotlakové 515/100 barov)
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5 °C
SUŠENIE (T = +20°C, rel. vlhkosť 65%)	suchá a vhodná na ďalšie nanášanie po 4–6 hodinách
VYDATNOSŤ	teoretická: 1 l pri dvoch naneseníach postačuje na 7–9 m ² Praktická spotreba závisí od absorpcie a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	ihneď po použití vodou.

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstránime prach, zle držiace časti a ostatné nečistoty. Staré odpadávajúce nátery treba tiež odstrániť. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu treba opraviť vhodnými materiálmi na minerálnej báze. Nasleduje impregnovanie **SPEKTRA Impregnation Acryl Special** / **SPEKTRA Impregnation Acryl**. Podklad musí byť pred natieraním suchý a spevnený.

Plesňou a hubami znečistené povrchy stien pred natieraním ošetríme **SPEKTRA Sanitol**. Po vyschnutí mechanicky odstránime pleseň zo stien. Do **SPEKTRA Latex Semi-matt** pridáme **SPEKTRA Anti Mould**, ktorá dlhší čas zabraňuje rastu mikroorganizmov.

Pre blokovanie škvrn od nikotínu, vylitia vody, dechtu, vodorozpuštných pier a pod. pretrieme **SPEKTRA Stain Block Grund** alebo s **SPEKTRA ANTINIKOTÍNOVOU FARBOU**, ktorá je už finálnym náterom.

Zdravé a nepopraskané podklady, natreté hladkými, lesklými a polo-lesklými emailami alebo disperznými farbami očistíme a obrúsime brúsnym papierom (č. 150).



NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	VYHLADENIE	FINÁLNY NÁTER
Nové nezafarbené podklady - vápenno-cementové omietky - sadrokartónové dosky - betón a iné neporézne podklady		1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl 1x SPEKTRA hĺbková impregnácia	2x SPEKTRA Level Fine	2–3 x SPEKTRA Latex Semi-matt
Podklad nafarbený disperznými farbami - viac vrstiev absorbujúcich, neumývateľných náterov - hladké, lesklé, umývateľné nátery	čistenie, odstraňovanie nespojencých častíc, oprava poškodených miest čistenie, brúsenie	1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl	2x SPEKTRA Level Fine	

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA

- Pred použitím farbu dobre premiešajte.
- Čas schnutia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predlži.
- Ak riedite farbu viac, ako je odporúčané, zníži sa krycia schopnosť farebného filmu.
- Finálny vzhľad filmu závisí od podkladu. Hladký film s hodvábnym leskom možno dosiahnuť na hladkých stenových povrchoch, preto odporúčame vyhladenie so **SPEKTRA Level Fine** (dve vrstvy s brúsením medzi jednotlivými vrstvami a konečným pieskovaním).
- Možnosť čistenia náteru závisí od stupňa lesku a so stúpajúcim leskom sa zlepšuje. Škrvy môžete očistiť mäkkou látkou a jemnými neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami.
- Pred použitím skontrolujte odolnosť náteru na vybraný čistiaci alebo dezinfekčný prostriedok na menej viditeľnom mieste.