



SPEKTRA PREMIUM

URČENIE

SPEKTRA PREMIUM je vysoko kvalitná disperzná farba určená na dekoráciu a ochranu namáhaných vnútorných stien a stropov v bytových alebo kancelárskych budovách, v hoteloch, v škôlkach, v školách a v iných stavbách. Farba je vhodná na náter rôznych druhov minerálnych omietok, vlákno-cementových dosiek, betónu, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklenených vlákien, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov.

VLASTNOSTI

- vysoko odolná voči čisteniu
- vynikajúce krytie
- veľmi nízky obsah prchavých organických látok
- paropriepustná
- šetrná k zdraviu a životnému prostrediu
- tisíce odtieňov v systéme miešania **HGMIX**

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	VOC free styren-akrylátová disperzia, pigment, plnidlá a špeciálne prísady
FAREBNÉ ODTIENE	biela, tisíce odtieňov podľa farebných návrhov HGMIX
TÓNOVANIE	pigmentovými pastami vhodnými pre farby na vodnej báze do 3% a disperznými farbami vhodnými na tónovanie; HGMIX
LESK	EN 13300 – mat
HUSTOTA	1,47 – 1,63 kg/l
UMÝVATEĽNOSŤ	trieda 2
PAROPRIEPUSTNOSŤ	0,061±0,005 m (trieda V1, vysoká paropriepustnosť)
RIEDENIE	vodou 5 - 10%
EU VOC kategória a obmedzenia	IIA(a), 30g/l (2010); výrobok obsahuje: max. 9 g/l
BALENIE	HGMIX: 1 l, 2 l, 5 l, 10 l a 15 l
TRVANLIVOSŤ	Originálne uzatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (nad +5C do +35C, na suchom mieste) je použiteľný najmenej do dátumu uvedenom na obale. NESMIE ZAMRZNÚŤ!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	valčekom, štetcom, striekaním
PODMIENKY PRI PRÁCI	teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5C
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	náter je suchý a pripravený na ďalšiu vrstvu farby po 4 - 6 hodinách
VÝDATNOSŤ	teoreticky: pri dvojitom nátere 1l postačuje na 5 - 7 m ² Praktická spotreba farby závisí od absorpcie a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	vodou, hneď po použití

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstráňte prach, uvoľnené častice a ostatné nečistoty. Odstráňte staré nátery, ktoré sa odlupujú. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu vyplňte vhodnými materiálmi na minerálnej báze. Následne povrch naimpregnujte so **SPEKTRA akrylovou impregnáciou**. Pred nanosením farby musí byť podklad suchý a vytvrdnutý.

Stenové povrchy znečistené plesňami a riasami pred náterom pretreť biocídnym prostriedkom **SPEKTRA SANITOL**. Po vysušení stien plesne odstráňte mechanicky. Do farby primiešajte **SPEKTRA ochrana proti plesni ZP**, ktorá po dlhšiu dobu zabraňuje rastu mikroorganizmov.

Škvrný spôsobené nikotínom, únikom vody, dechtom, vodeodolnými ceruzkami pretreť **SPEKTRA antinikotínovou farbou**, ktorá má funkciu konečného náteru. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými alebo poľolesklými disperznými farbami očistíme a prebrúsime brúsnym papierom (č. 150).



NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	ZAHLADENIE	KONEČNÝ
Nový nenatretý podklad - vápenno-cementové omietky - sadrokartónové dosky - betón a iné neporézne podklady		1x SPEKTRA akrylová impregnácia 1x SPEKTRA	2x SPEKTRA vnútorný tmel jemný (podľa potreby)	2x SPEKTRA PREMIUM (v závislosti od farebného tónu)
Podklad natretý disperznými farbami - viac vrstiev absorpčných, neumývateľných náterov - hladké, lesklé, umývateľné nátery	Čistenie, odstraňovanie uvoľnených častíc, oprava poškodených miest Čistenie, brúsenie	1x SPEKTRA akrylová impregnácia	2x SPEKTRA vnútorný tmel jemný (podľa potreby)	

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA

- Pred použitím farbu dobre premiešať. Čas sušenia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predĺži.
- Ak sa pri čistení drsnými predmetmi na povrchu matných náterov vyskytnú biele strie (v prípade tmavých odtieňov), odporúčame použiť ochranu náteru **SPEKTRA DOMFLOK lak**.
- Farebné tóny sa môžu líšiť od vybranej vzorky z dôvodu rôznej absorpcie a drsnosti podkladu a rôzneho osvetlenia. Takýto rozdiel v odtieni farby nie je dôvodom na reklamáciu. Rozdielnosť farebného odtieňa posudzuje výrobca po jeho vyhodnotení za rovnakých podmienok.
- Krycia schopnosť **SPEKTRA PREMIUM** v červených, žltých, oranžových, bordových a zelených odtieňoch je slabšia, preto dvojité náter nie je dostačujúci. V takomto prípade odporúčame použitie farby **SPEKTRA latex mat**, ktorý má červenú a žltú tónovaciu základňu na dosiahnutie lepšieho pokrytia takýchto odtieňov.