



PAINT TO BE PROUD OF

Floor Varnish

Alkyduretánový podlahový lak syntetický


**PROTIŠMYKOVÝ
ATEST**

**ZVÝRAZŇUJE
KRESBU
DREVA**

**VYNIKAJÚCA
TVRDOŠŤ**

VLASTNOSTI

- Zvýrazňuje prirodzenú štruktúru a krásu dreva
- Odolný voči pôsobeniu tepla, čistiacim prostriedkom, škrabancom a škvrnám
- Vytvára pevný, pružný a zároveň protišmykový povrch
- Ideálny na zaťažované priestory



POUŽITIE

Syntetický alkyduretánový podlahový lak špeciálne určený na všetky drevené a korkové podlahy v interiéri. Vytvára pevný a zároveň pružný ochranný povrch v lesklom alebo saténovom prevedení, ktorý zvýrazňuje prirodzenú krásu a štruktúru dreva. Je vhodný predovšetkým do často zaťažovaných priestorov. Odolný voči pôsobeniu tepla, bežným čistiacim prostriedkom, škrabancom a škvrnám. Má dobré protišmykové vlastnosti.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, očistený od nečistôt a prachu. Vrstvy starých nepriľnavých náterov odstráňte, nátery, ktoré držia zbrúste jemným brúsnym papierom.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne premiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Na nové povrchy pre ich zjednotenie aplikujte napúšťací náter v 2 - 3 vrstvách. Neriedený lak nanášajte rovnomerne kvalitným štetcom alebo valčekom v smere vlákien a venujte pozornosť kresbám priečného rezu. Dávajte pozor, aby sa jednotlivé nátery neprekrývali. Medzi vrstvami ľahko prebrúste. Nepoužívajte pri teplotách pod +10 °C. Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit.

Náradie pre aplikáciu - štetec so zmesou syntetických a prírodných vlákien, valček velur



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%

Suchý na dotyk: po 2 - 4 hodinách

Pretierateľný: po 16 - 24 hodinách

Natreté povrchy je potrebné chrániť pred vodou, parou, rozliatymi kvapalinami a mechanickým namáhaním (napr. oderom alebo leštením) po dobu najmenej 7 dní od aplikácie. Je prípustná ľahká pochôdznosť po 24 hodinách zasychania - pri zvýšenej opatrnosti. Úplné zaťaženie po 14 dňoch. Kerby by sa nemali na natretú podlahu klást skôr než po 14 dňoch.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

H226 Horľavá kvapalina a pary. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávať mimo dosahu detí. **P210** Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. **P235** Uchovávať v chlade. **P280** Noste ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. **P303+P361+P353** PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou alebo sprchou. **P403** Uchovávať na dobre vetranom mieste. **P501** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsah nebezpečných látok: Ťažký benzín (ropný), hydrogenuvaný, ťažký > =20 - < 25 %; destiláty (ropné). Obsahuje butanón - oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. **Obsah VOC:** II A/i, Jednozložkové nátery. Limitné hodnoty EU: 500 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje maximálne 400g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. Obaly čisté: O 15 01 04 Obaly z kovu.

UN číslo: 1263, Trieda nebezpečnosti: 3, Obalová skupina: III, Názov pre prepravu: farba.



POZOR

Floor Varnish

Alkyduretánový podlahový lak syntetický



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 0,9 g.cm³
- **Obsah neprchavých látok - sušiny:** 53% obj.
- **Výdatnosť:** 17 m²/l v jednej vrstve v závislosti na povahe a porézności povrchu.

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- Balenie (L):** 2,5; 5
- Farebné odtiene:** Clear (Bezfarebný)
- Konečný vzhľad:** Satin (saténový), Gloss (lesklý)
- Doba spotreby:** 5 rokov



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.johnstones.sk.
Dátum poslednej revízie 7/2016