

TECHNICKÝ LIST 15.04.50-SVK
HYDROSOL PRÍSLUŠENSTVO

HYDROSOL

Samolepiaca tesniaca páska 100

1. Popis, použitie

HYDROSOL Samolepiaca tesniaca páska 100, je trvalo elastická butylová páska potiahnutá plst'ou, ktorá je veľmi lepkavá a odolná proti roztrhnutiu. Je určená na vystuženie vodotesných hmôt HYDROSOL Superflex 2K, HYDROSOL Elastic, HYDROSOL Express 1K, na horizontálnych a vertikálnych (vonkajších a vnútorných) rohoch.. Umožňuje výborné kombinovanie s polymérnymi disperziami, minerálnymi flexibilnými tesniacimi tekutými zmesami a reakčnými živcami.

2. Spôsob balenia

HYDROSOL Samolepiaca tesniaca páska 100 – rolka 10 m

3. Technické údaje

Názov výrobku	HYDROSOL Samolepiaca tesniaca páska 100 (10 M)
Hrúbka	0,70 mm
Šírka	100 mm
Odolnosť voči teplote:	-20°C až +90°C

4. Príprava podkladu

Príprava podkladu závisí aj od vhodne použitého hydroizolačného systému.

5. Návod na použitie

HYDROSOL Samolepiacu tesniacu pásku odrežeme na želanú dĺžku. Odstránime polovicu dĺžky silikónovej pásky, potom tesniacu pásku rovnomerne nalepíme na povrch. Lína ohybu musí presahovať cez okraj kúta, resp. rohu. Nalepenú pásku po povrchu potom prehladieme rukou alebo hladidlom, aby sme dosiahli maximálnu prídržnosť. To isté spravíme s druhou polovicou. Tesniaca páska musí byť správne nalepená pri prvom pokuse, pretože oprava polohy pásky je možná len čiastočne a závisí od podkladu. V prípade poškodenia pásky, je z bezpečnostných dôvodov možné ju nahradiť len novou páskou. Na styku dvoch pásek alebo styku s rohovým prvkom musíme dodržať presah 5 cm.

6. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Výrobok môžeme skladovať v originálne uzatvorenom obale do 24 mesiacov v chladnom a suchom priestore.

7. Iné informácie

Technické návody v tomto prospekte sú dané na základe našich skúseností a s cieľom, aby sa pri použití výrobku dosiahli optimálne výsledky. Všetky záruky na vlastnosti výrobku (aj pre odtieň) platia len pre komplexný systém JUB. Za škodu spôsobenú nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo nekvalitnou prácou nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania, vyhradzuje si právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Označenie a dátum vydania: TRC-147/17-čad, 20.12.2017

JUB kemična industrija d.o.o.,
Dol pri Ljubľani 28, 1262 Dol pri Ljubľani, SLOVINSKO
Výhradné zastúpenie a distribútor pre SR:
JUB a.s., Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
tel.: 02/4363 1761, 043/324 9653 alebo 055/6780861
e-mail: jub@jub.sk
www.jub.sk



Výrobok je vyrobený v spoločnosti, ktorá je držiteľom certifikátov
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007